

## DISOLEATORI A NASTRO PER LUBROREFRIGERANTI

I disoleatori a nastro sono un complemento utile, se non indispensabile, per risolvere efficacemente numerose problematiche di depurazione dei liquidi lubrorefrigeranti

Efficiente separazione di oli, grassi o in genere idrocarburi presenti nei liquidi impiegati, per il loro recupero in contenitore di raccolta per lo smaltimento a norma di legge

Controllo livello di raccolta tramite galleggiante

Struttura robusta in acciaio zincato

Dimensioni compatte - Installazione facile e veloce

Elica per la circolazione dell'emulsione in vasca

Flusso d'aria regolabile per l'ossigenazione della emulsione

Pescaggio 300 mm

Prolunga e cinghia per pescaggio 600 mm

Cinghie in PVC autotensionate da molla precaricata

Velocità regolabile tramite potenziometro integrato

Motoriduttore epicicloidale da 12V montato su albero dotato di doppi cuscinetti

Prodotto certificato CE


Funzionamento gestibile in totale sicurezza

Azione sia contemporanea all'impianto di filtrazione della macchina utensile che a macchina ferma

Consumi energetici estremamente bassi



Principali caratteristiche	DS300
Alimentazione	220V
Pescaggio	300 / 600 mm
Dimensioni cinghia	800 / 1.100 mm x L 35 mm
Tipologia cinghia	PVC autotensionata
Comando velocità cinghia	regolabile con potenziometro integrato min/max
Comando flusso aria	regolabile con erogatore di flusso
Motoriduttore	epicicloidale 12V con albero a 2 cuscinetti
Capacità estrazione	~ 2 ÷ 5 l/h
Controllo livelli oli estratti	comando automatico con galleggiante
Dimensioni	H x L x P = 500 x 210 x 100 mm
Peso totale	2,5 kg



Inquadra il Qr-Code, visiona il video di funzionamento del disoleatore



Codice	Descrizione	Prezzo
DS300	Disoleatori a nastro	€ 370,00